

[FRENCH]

HydroLogic®
SYSTÈMES DE PURIFICATION

stealthRO^{MC}

**Filtre pour osmose inverse adapté
Équipé d'un préfiltre au charbon catalytique KDF85**

Excellent pour l'eau municipale ou de puits
ÉQUIPÉ d'un filtre au charbon catalytique KDF85
Double la durée de vie du filtre et réduit :
la contamination bactérienne
les métaux lourds
le chlore
le soufre
le fer

stealthRO150^{MC} avec KDF 300 gal/jour

INCLUT

- Unité à 3 étapes (RO150) ou 4 étapes (RO300)
- Membrane(s) d'OI à couche mince et rétention élevée
- Filtre à sédiments nettoyable
- Équipé d'un filtre au charbon catalytique KDF85
- Indicateur de pression avec zones de pression sécuritaire
- Réducteurs de débit 1:1 et 2:1 NOUVEAU!
- Trousse de nettoyage des membranes NOUVEAU!
- Robinet d'arrêt automatique
- Support en métal pour installation murale
- Raccord pour tuyau d'arrosage
- Robinet d'arrêt disposé en ligne
- Conduites d'OI et de drainage de 8 pi et conduite d'entrée de 5 pi
- Clé à filtre à double extrémité

Fabriqué aux États-Unis

HydroLogic®
SYSTÈMES DE PURIFICATION

stealthRO^{MC}
Filtre pour osmose inverse adapté

Équipé d'un préfiltre au charbon catalytique KDF85

Donne l'eau la plus pure possible

stealthRO150^{MC} avec KDF 150 gal/jour

NOUVEAU! 50 % PLUS de gallons par jour Maintenant 150/300 gal/jour

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES

- Maintenant avec une vitesse de filtration 50 % plus rapide
- Économisez encore plus d'eau grâce à une meilleure efficacité : choisissez le ratio (1:1 OU 2:1)
- Comprend maintenant une trousse de nettoyage des membranes

stealthRO300^{MC} avec KDF 300 gal/jour

Entreprise écoresponsable

stealthRO150^{MC} avec KDF 150 gal/jour

SPÉCIFICATIONS

- Donne jusqu'à 150 (RO150) ou 300 (RO300) gallons par jour* d'eau ultrapure, à faible ppm
- Élimine 98 % et plus des contaminants
- 50 % plus d'économie d'eau par rapport aux filtres à OI semblables (choisissez le ratio 1:1 ou 2:1)
- Adapté pour le jardinage et l'hydroponie
- Tout est inclus dans la boîte pour une installation rapide et facile

*Avec de l'eau à 25 °C (77 °F), 60 lb/po², 550 ppm

stealthRO^{MC}

Filtre pour osmose inverse adapté

Équipé d'un préfiltre au charbon catalytique KDF85

OPTIONS :

Robinet à flotteur—1/4 po

Permet de remplir le réservoir ou la cuve sans surveillance. N'inondez plus jamais votre jardin! HL27015

Trousse de stérilisation à UV—1/2 gal/min

Protection complète contre les bactéries, les virus, les kystes et les agents pathogènes pour l'eau la plus sécuritaire possible. Boîtier en acier inoxydable. HL35015

TDS-mètre—entrée 3/8 po, sortie 1/4 po

Mesure les ppm de l'eau du robinet qui entre dans le système d'OI et de l'eau pure qui sort. Évalue le rendement des membranes d'OI. HL19006

Pompe d'appoint avec commutateur haute pression

Augmente la pression à 65 lb/po² et plus pour une vitesse de filtration accrue. Pour les systèmes à faible pression (moins de 40 lb/po²) ou les personnes désirant une vitesse de filtration plus élevée. HL29020

Filtre au charbon de coco vert ordinaire

Filtre au charbon de coco écologique qui réduit le chlore, les composés organiques volatils, le mercure, le plomb et les BPC. HL22110

Trousse pour l'eau potable Stealth-RO

Permet de convertir votre Stealth-RO en système d'eau purifiée pour toute la famille! HL26016

Filtre pour chloramines ChloraShield

Nos filtres ordinaires éliminent efficacement le chlore, mais ces nouveaux filtres éliminent totalement les chloramines pour une santé optimale des racines! HL22021

Flowmaster—1/4 po

Mesure la quantité de gallons et la capacité du filtre. Indique quand les filtres doivent être changés et la quantité totale d'eau filtrée en gallons.

HL 19014 (modèle RO150)

HL 19015 (modèle RO300)

Gaine anti-algues

Limite la croissance des algues en bloquant la lumière. Un incontournable pour l'utilisation à l'extérieur ou dans les environnements très lumineux. HL26009

Trousse de désionisation

Les postfiltres de désionisation sont nécessaires pour réduire la quantité de matières dissoutes totales à zéro. La résine de désionisation à changement de couleur élimine les contaminants restants pour vous donner l'eau la plus pure possible. HL33005

Trousse de conversion Stealth-RO150 à RO300

Permet de convertir le système RO150 en RO300 pour doubler facilement votre vitesse de filtration!

HL33016

Pour de l'aide technique ou concernant l'installation, composez le 1 888 426-5644

Important : L'utilisation de filtres ou de membranes de remplacement qui ne sont pas d'origine annulera la garantie

HL36012

812111011277

HL36014

812111010805

LB18590

